

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН 7422041713 Банк организации филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"
 КПП 741301001 Расчетный счет 40702810261030000507
 ОГРН 1087422000225 Кор. счет 3010181030000000930
 ОКПО 82922628 БИК 047512930
 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409
 Skype mphural Сайт www.EcoSys.pro
 Тел. 8 (35130) 9-49-33 www.MPHural.ru
 Тел./факс 8 (35130) 4-09-49 mph@mphural.ru
 Тел. моб. 8 (908) 0-944-911 e-Mail mph_2000@mail.ru



Цены указаны на условиях самовывоза со склада Поставщика (Челябинская обл., г.Озерск)

Действует с 24.04.2017г.

Гидрофобизаторы и очистители фасада					
Наименование	Назначение	Расход	Упаковка, л	Цена с учетом НДС в рублях	
				За упаковку	За л.(кг.)
Типром К	Гидрофобизатор и антисептик для кирпича, штукатурки, известняка, пенобетона, шифера для придания водоотталкивающих свойств, разводится водой в соотношении 1:3	1 л на 10-20 м.кв.	1	393	393
			5	1877	375
Типром М	Модификатор, усиливающий насыщенность цвета поверхностного слоя (придает «мокрый эффект»). Предназначен для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона). Готовый состав.	1 л на 3-6 м.кв.	1	321	321
			5	1512	302
Типром У1	Гидрофобизатор глубокого проникновения (готовый состав) на органическом растворителе (обладает характерным запахом уайт-спирита). Используется для придания водозащитных свойств кирпичной кладке, штукатурке, керамической плитке, бетону, дереву. Рекомендован для наружных работ.	1 л на 3-6 м.кв.	1	293	293
			5	1370	274
Типром У	Гидрофобизатор глубокого проникновения (готовый состав) на органическом растворителе (имеет слабовыраженный запах растворителя). Используется для придания водозащитных свойств кирпичной кладке, штукатурке, керамической плитке, бетону, дереву. Рекомендован как для наружных, так и для внутренних работ.	1 л на 3-6 м.кв.	1	381	381
			5	1762	352
Типром ОФ	Очиститель фасадов из кирпича, штукатурки, бетона от сульфатно-карбонатных высолов	1 л на 4-5 м.кв.	1	115	115
			5	513	103
Типром ОЦ	Очиститель для удаления растворных пятен и солевых отложений с кирпичной кладки, разводится водой в соотношении от 1:5	1 кг на 15-40 м.кв.	1	228	228
Типром Плюс	Очиститель от солевых отложений (высолов), цементных пятен и атмосферных загрязнений, разводится водой в соотношении от 1:2 до 1:5	1 л на 15-30 м.кв.	1	127	127
			5	601	120